VPL-EW246

Vidéoprojecteur WXGA compatible Wi-Fi offrant une luminosité couleur de 3 100 lumens

Spécifications techniques

Spécifications techniques

Les caractéristiques / spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre.

Affichage	
Affichage	Système 3LCD
Dispositif d'affichage	
Taille de l'image	15 mm x 3, BrightEra, Format d'image : 16:10
Nombre de pixels	3 072 000 (1280 x 800 x 3) pixels
Objectif	
Zoom (Manuel)	x1,6
Mise au point	Manuelle
Mise au point	Manuelle
Zoom numérique	x4
Eclairage	Lampe au mercure haute pression de 210 W
Délai de remplacement recommandé	3 000 h / 5 000 h / 7 000 h (Mode : Elevé / Standard / Faible)
Cycle de nettoyage du filtre	Max. 7 000 h (mode lampe : Faible), à effectuer en même temps que le remplacement de la lampe
Taille de l'écran	De 0,762 m à 7,62 m
Luminosité (Mode : Elevé / Standard / Faible)	3 100 lm / 2 000 lm / 1 600 lm
Indice CLO (luminosité couleur)	3 100 lm / 2 000 lm / 1 600 lm
Rapport de contraste (blanc total / noir total)	2300:1
Haut-parleur	16 W x 1 (mono)
Fréquence de balayage	
Horizontal	De 14 kHz à 93 kHz
Vertical	De 47 Hz à 93 Hz
Résolution de l'écran	
Entrée du signal PC	Résolution maximum du signal d'entrée : UXGA 1 600 x 1 200/fV : 60 Hz (ajustement de la taille de l'écran), Résolution du panneau d'affichage : 1 280 x 800 pixels
Entrée du signal vidéo	Vidéo (Composite), 15K (480/60i, 576/50i), DTV (480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p)
Système couleur	NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N
Correction de trapèze	Verticale : Max. +/- 20 degrés
Langue de l'interface	23 langues (anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, japonais, chinois (簡・繁), coréen, russe, néerlandais, norvégien, suédois, thaï, arabe, turc, polonais, vietnamien, farsi, finnois, indonésien, hongrois,

	grec)
Entrée/sortie des signaux vidéo et PC	
ENTREE A	Connecteur d'entrée RVB / Y PB PR : Mini Sub-D 15 broches (femelle) Connecteur d'entrée audio : Mini-jack stéréo
ENTREE B	Connecteur d'entrée RVB / Y PB PR : Mini Sub-D 15 broches (femelle) Connecteur d'entrée audio : Mini-jack stéréo
ENTREE C	HDMI (RVB/Y Pb Pr numérique, Audio numérique), compatible HDCP
Entrée VIDEO	Connecteur d'entré vidéo : Jack pin, Audio : Jack pin (x 2) (partagé avec l'entrée S-Vidéo)
ENTREE S VIDEO	Mini DIN 4 broches : Jack à broche (x 2) (partagé avec l'entrée S-vidéo)
Sortie MONITOR	Mini Sub-D 15 broches (à partir de l'entrée A et de l'entrée B)
Sortie AUDIO	Mini jack stéréo (sortie variable)
RS232C	Sub-D 9 broches (mâle)
LAN	RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX
USB	Type A, Type B
Température d'utilisation (Humidité en fonctionnement)	
Température d'utilisation (Humidité en fonctionnement)	De 0°C à 40°C (de 35 % à 85 % (sans condensation))
Température de stockage (Humidité de stockage)	
Température de stockage (Humidité de stockage)	De -20° C à +60° C (de 10 % à 90 %)
Alimentation (approximative)	
Alimentation (approximative)	De 100 V à 240 V CA, de 3,2 à 1,3 A, 50/60 Hz
Consommation électrique	
De 100 V à 120 V CA	311 W / 255 W / 226 W
De 220 V à 240 V CA	299 W / 246 W / 218 W
Consommation en mode veille	
De 100 V à 120 V CA	5,9 W / 0,5 W (mode veille : Standard / Faible)
De 220 V à 240 V CA	5,9 W/
Dissipation de la chaleur	
De 100 V à 120 V CA	1016 BTU
De 220 V à 240 V CA	1020 BTU
Dimensions extérieures standard	
Dimensions extérieures standard	L 365 x H 96,2 x P 252 mm (sans les parties saillantes) L 365 x H 105,3 x P 252,5 mm (avec parties saillantes)
Poids (approximatif)	
Poids (approximatif)	4 kg
Accessoires	
Accessoires fournis	Télécommande (1), Pile lithium CR2025 (1), Câble mini sub-D 15 broches (1), Manuel d'utilisation (1), Câble d'alimentation secteur, Informations WEEE et directive UE sur le recyclage des batteries, Manuel d'entretien, Guide de référence rapide (1)
Accessoires optionnels	IPN-WLN3, module sans fil USB, LMP-E212, lampe de remplacement pour le vidéoprojecteur, 442670201 (FILTRE), filtre de remplacement